



ABI30-1408

8-STRAHLIGE INFRAROT-LICHTSCHRANKE, 30 M REICHWEITE



Der 8-strahlige Infrarot-Barrierendetektor hat eine Reichweite von 30 m sowie einen Einstellwinkel von 180° horizontal und ist somit für die Überwachung von mittelgroßen Arealen bestens geeignet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------|---|
| Erfassungsbereich | 30 m außen |
| Anzahl der Strahlen | 8 |
| Erkennungsmethode | Unterbrechung von zwei kontinuierlichen Strahlen gleichzeitig |
| Empfindlichkeit | einstellbar zwischen L, M H |
| Frequenzkanäle | zwei verschiedene Kanäle über DIP-Switch |
| Alarmausgänge | 1 x Relais NO/NC (max. 30 V DC/AC, 0,5 A) |
| Einstellwinkel | horizontal 180° (± 90°) |
| Einstellungsmethode | durch LED und Summer |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12-18 V DC, 90 mA |
| Abmessungen | 11 x 140 x 6,5 cm (B x H x T) |
| Zubehör | 2XAN-6Z (Edelstahl-Halterung für Infrarot-Barriere) |

