



MERKMALE DES PRODUKTS



S449



S486



S504 Transceiver



S508 Transceiver



Wireless-Speicher



Transceiver

Eigenschaften S500MF

Digitale quartzgesteuerte Funksteuerung Rolling Code

433 - 868 MHz FM Multifrequenz-Rolling-Code

2¹²⁸ Codekombinationsmöglichkeiten

Fernfreischaltung

RFID: Wireless-speicher

Mono- und bidirektionaler Betrieb

Über 4 Milliarden vorkodierbare Sendercodes

Hochmodernes Funksteuerungslösungen mit verbesserter Sicherheit, die durch die 128 Bit Kryptographie garantiert wird.

Die Systeme vereinen eine Reihe spezifischer Funktionen, mono- und bidirektional mit Frequenzen von 433MHz and 868MHz, zur Fernsteuerung von Automatisierungs- und Sicherheitssystemen geeigneter Geräte.

Die Geräte eignen sich für die Steuerung automatisierter Systeme für Türen und Tore, Steuerung und Kontrolle automatisierter Systeme für Markisen und Rollläden, Aktivierung von Alarmsystemen und Zugangskontrollen und außerdem Aktivierungen jeglicher Art.

Lösungen die bieten Bedienungskomfort für den Benutzer und ist besonders praxisfreundlich für den Installateur sowohl bei der Anwendung als auch bei seiner Verwaltung.

Merkmale des Produkts TXWALL500MFB

4-Kanal Transceiver

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Stromversorgung durch eine 3V Lithium-Batterie CR2032.

Außenabmessungen 80 x 115 x 10.

Wandmontierter digitaler Mehrfrequenz-Transceiverreihe mit 4 Tasten, die auch einzeln auf verschiedenen Frequenzen und Funksystemen konfiguriert werden können.

Kompatibel mit allen Empfängern der Serien S500 und S400, ist das Gerät eine hochmoderne Universallösung, die mit allen gängigen Funksystemen von Cardin in Verbindung treten kann.

Die Installation ist praktisch und einfach, dank der Kompatibilität mit Standard-Gehäusen 503.

Die Konfiguration des Geräts kann direkt unter Befolgung der Anweisungen der mehrfarbigen LED oder über RFID mittels PGBASE500 erfolgen.



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Batteriebetrieb	Vdc	3
Betriebstemperatur	°C	-10...+55



> ULTIMATE CARDIN App