



DAI-340IPE-28

20 M IR 4 MP EYE-SIGHT ANTI-VANDAL DOME-KAMERA, FIXOBJEKTIV, IP



Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fixobjektiv und einer schlagfesten Kuppel ist diese 4-Megapixel Anti-Vandal Dome-Kamera für kurze Distanzen bis 20 m ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.

Die Provision EYE-SIGHT-Serie ist für professionelle Sicherheitsanwendungen. Kameras mit hervorragender Bildqualität, voller Konnektivität und erweiterten Videoanalysefunktionen (DDA) basierend auf künstlicher Intelligenz (KI). Gesichtsdetektion und Objekterkennung ist in allen EYE-SIGHT-Kameras integriert und die Kameras sind mit einem leistungsstarken Mikroprozessor der neusten Generation ausgestattet.

Zudem verfügt die Kamera über einen Vandalismus sicheren IK10-Schutz, welcher die Sabotage extrem erschwert.



HAUPTMERKMALE

4 MP, 2592 x 1520 px Auflösung

2,8 mm Fixobjektiv

3D-DNR

Schutzart IP67

Stoßfestigkeitsgrad IK10

VIDEOANALYTIK

Basisanalytik: Kamera-Sabotage

KI Objekterkennung:

- Personen, Fahrzeuge, Zweirad-Fahrzeuge
- DDA Zonendetektion
- DDA Linienüberquerung
- DDA Objektzählung
- Gesichtsdetektion (bis zu 10 Gesichter pro Frame)

PROVISION DAI-340IPE-28

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1/3" CMOS (16:9)
Effektive Pixel	2592 x 1520
Elektronischer Verschluss	1/25 s ~ 1/100000 s
Frame-Rate	1-25/30 fps im Standardmodus 1-50/60 fps im HFR-Modus
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Tag 0,1 lux, Nacht 0,005 lux (bei F1.6, AGC an), IR 0 lux
Audio-Kompression	G.711A/G.711U
Kommunikation	1-Wege-Audio
Bildeinstellungen	Automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Verstärkungsregelung (AGC), automatischer Belichtungsmodus (Exposure Mode) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
Bildverbesserung	True WDR (120 dB), BLC, HLC, ROI
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Bildposition	Spiegeln/Drehen
Privatzonenmaskierung	ja
Bewegungserkennung	ja
Videoanalytik	<u>Basisanalytik:</u> Kamera-Sabotage <u>KI-Objekterkennung:</u> Personen, Fahrzeuge, Zweirad-Fahrzeuge, Gesichtsdetektion (bis zu 10 Gesichter pro Frame) DDA Zonendetektion, DDA Linienüberquerung, DDA Objektzählung
Video-Kompression	H.265S / H.264S (nur Main-Stream) H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (nur Sub-Streams)
Auflösung	4 MP, 2K, 3 MP, 2 MP, 1 MP, D1, QVGA, CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4 MP (2592x1520) / 2 K (2560x1440) / 3 MP (2304x1296), 2 MP, 1 MP Sub-Stream: 1 MP, QVGA, D1, CIF Third Stream: QVGA, D1, CIF (1-30 fps)
Bit-Rate	64 Kbps bis ca. 4 Mbps bei H.265 64 Kbps bis ca. 6 Mbps bei H.264
Kodierungsmodi	VBR/CBR ¹
Bildqualität	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
Infrarot-Reichweite	20 m (drei Hochleistungs-Infrarot-LED)
Objektiv	2,8 mm Fixobjektiv
Sichtfeld (FOV)	108°
Objektivhalterung	M12
Halterung	3-Achsen-Halterung



Analoger Videoausgang	Techniker Port
Audio-Verbindung	integriertes Mikrofon, Audio-Eingang
SD-Karte	Ereignis / zeitgesteuertes Ereignis: Main- / Sub-Stream Aufnahme (bis 128 GB)
Hard Reset Taster	ja
Alarm	Alarm-Eingang und -Ausgang
Fernüberwachung	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
Benutzerverwaltung	unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu zehn Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	ja
Ethernet	100 Mbps
Netzwerk	RJ45 (PoE)
PoE	ja
Stromanschluss	DC-Buchse
Stromversorgung	12 V DC, 620 mA, PoE (~6,3 W)
Arbeitsumgebung	-30°C bis +60°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Maße	Ø 119 x 87,8 mm
Gewicht	ca. 650 g
Zubehör	PR-ICB21, PR-JB12IP66 und PR-WB-A



PR-ICB21
Deckeneinbau-Set



PR-JB12IP66
Anschlussdose
wetterfest



PR-WB-A
Wandhalterung

PROVISION DAI-340IPE-28

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

