



DAI-350A-MVF

40 M IR 5 MP MOTORZOOM ANTI-VANDAL DOME-KAMERA, ANALOG



Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv und einer schlagfesten Kuppel ist diese 5 Megapixel Vandaldome-Kamera für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.

Die Provision HD-PRO-Serie ist für den Einsatz in professionellen Sicherheitsanwendungen mit hervorragender Bildqualität geeignet. Zudem verfügt die Kamera über einen Vandalismus sicheren IK10-Schutz, welcher die Sabotage extrem erschwert.



HAUPTMERKMALE

5 MP, 2592 x 1944 px Auflösung

2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv

Sichtfeld (FOV): 84°- 32°

3D-DNR

4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)

CoC-Support

Schutzart: IP67

Stoßfestigkeitsgrad: IK10

PROVISION DAI-350A-MVF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1 / 2,7" 5 MP Sensor
Effektive Pixel	2608 x 1960
Frame-Rate	25/30 fps
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Farbe 0,01 lux (bei F1.2, AGC an), IR 0 lux
Bildverbesserung	Gegenlichtkompensation (BLC), automatischer oder manueller Weißabgleich (AWB)
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Rauschabstand	≥ 52 dB (AGC aus)
Auflösung	5 MP (4:3): 2592 x 1944 px AHD/TVI 4 MP (16:9): 2560 x 1440 px AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
Infrarot-Reichweite	40 m
Objektiv	2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv
Sichtfeld (FOV)	84°- 32°
CoC (Control over Coax)	ja
Videoausgang	5 MP / 4 MP (wählbar über OSD-Menü) AHD/TVI/CVI/CVBS (wählbar)
Stromanschluss	DC-Buchse
Stromversorgung	12 V DC, 600 mA
Arbeitsumgebung	-30°C bis +50°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Maße	Ø 140,9 x 100,3 mm
Gewicht	ca. 805 g
Zubehör	PR-JB14IP66



PR-JB14IP66
Anschlussdose
wetterfest

