

PROVISION 



DI-340IPE-28

20M IR 4 MP EYE-SIGHT FIX IP-TURRET-KAMERA



Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fixobjektiv ist diese 4 MP Turret-Kamera für kurze Entfernungen (bis zu 20 m) ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet. Außerdem verfügt die Kamera über Advanced VCA Funktionen, welche von der Gesichtserkennung, Zielerkennung bis hin zu dem herausragenden DDA Analytics (Erkennen, Unterscheiden, Warnen) reichen. Mit der Vielzahl von Erkennungsregeln und Triggern, hilft die DI-340IPE-28-Kamera dabei, Fehlalarme effektiv vorzubeugen.



DDA
VIDEO ANALYTICS

HAUPTMERKMALE

4 MP

2592 x 1520 px Auflösung

2,8 mm Fixobjektiv

Schutzart IP67

PoE

VIDEOANALYTIK

Basisanalytik: Sabotage

AI Objektidentifizierung:

- Personen
- 2-/4-Rad-Fahrzeuge
- DDA Zonendetektion
- DDA Linienüberquerung
- DDA Objektzählung

AI Gesichtsdetektion:

- bis zu 10 Gesichter pro Frame

PROVISION DI-340IPE-28

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1/3" CMOS (16:9)
Effektive Pixel	2592 x 1520
Electronic Shutter	1/25 s ~ 1/100000 s
Frame-Rate	1-25/30 fps im Standardmodus 1-50/60 fps im HFR-Modus
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Tag 0,1 lux – Nacht 0,005 lux (@F1.6, AGC On) – IR 0 lux
Audio-Kompression	G.711A/G.711U
Kommunikation	1-Wege-Audio
Bildeinstellungen	AWB, AGC einstellbar, Exposure Mode (Auto) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
Bildverbesserung	True WDR (120 dB), BLC, HLC, ROI
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Bildposition	Spiegeln/Drehen
Privatzonenmaskierung	ja
Bewegungserkennung	ja
VCA (Videoanalytik)	Basisanalytik: Sabotage AI Objektidentifizierung: Personen, Fahrzeuge, Gesichtsdetektion (bis zu 10 Gesichter pro Frame) DDA: Zonendetektion, Linienüberquerung, Objektzählung
Video-Kompression	H.265S/H.264S (nur Main-Stream), H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Auflösung	4 MP, 2K, 3 MP, 2 MP, 1 MP, D1, QVGA, CIF
Multi-Stream	Master Stream: 2 MP: 1920 x 1080 px, 1 MP: 1280 x 720 px (1-30 fps) Sub-Stream: 1 MP, QVGA, D1, CIF Third Stream: QVGA, D1, CIF (1-30 fps)
Bit-Rate	64 Kbps bis ca. 7 MBps bei H.265 64 Kbps bis ca. 8 MBps bei H.264
Encode Modi	VBR/CBR
Bildqualität	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
Infrarot-Reichweite	20 m
Objektiv	2,8 mm Fix
Sichtfeld (FOV)	108°
Iris	Fixed Iris
Objektivhalterung	M14
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Linsenpositionierung	3-Achsen-Justierung



Abmessungen	Ø 97 x 82,6 mm
Gewicht	450 g
Netzwerk	RJ45 (PoE)
Stromanschluss	DC-Buchse
Audio-Verbindung	integriertes Mikrofon, Audio-Eingang
SD-Karte	unterstützt bis 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hard Reset Button	ja
Fernüberwachung	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
Benutzerverwaltung	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu zehn Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	ja
Ethernet	100 MBps
PoE	ja
Stromversorgung	DC 12 V / ~400 mA / PoE / ~5,2 W
Arbeitsumgebung	-30°C bis +60°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Zubehör	PR-JB12IP66, PR-JB12IP64 und PR-WB-A



PR-JB12IP64
Anschlussdose
klein



PR-JB12IP66
Anschlussdose
wetterfest



PR-WB-A
Wandhalterung

PROVISION DI-340IPE-28

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

