

PROVISION 



DI-340IPS-MVF

40M IR 4 MP MOTORZOOM IP-DOME/TURRET-KAMERA



Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom Objektiv und IP67 Zertifizierung, ist diese 4 Megapixel Dome-/Turret-Kamera für kurze und mittlere Distanzen bis zu 40 Metern ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.



HAUPTMERKMALE

4 MP

2560 x 1440 px Auflösung

2,8-12 mm Motorzoom mit Auto-Fokus

Schutzart IP67

PoE

VIDEOANALYTIK

Basisanalytik:

Sabotage, Linienüberquerung,
Zonendetektion

PROVISION DI-340IPS-MVF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1/2,7" CMOS
Effektive Pixel	2560 x 1440
Electronic Shutter	1/25 s ~ 1/100000 s
Frame-Rate	1-25/30 fps
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Tag 0,1 lux – Nacht 0,005 lux (@F1.6, AGC On) – IR 0 lux
Audio-Kompression	G.711A/G.711U
Kommunikation	1-Weg-Audio
Bildeinstellungen	AWB, AGC einstellbar, Exposure Mode (Auto) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
Bildverbesserung	Digital WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Bildposition	Spiegeln/Drehen
Privatzonenmaskierung	ja
Bewegungserkennung	ja
VCA (Videoanalytik)	Linienüberquerung, Sabotage, Bewegungserkennung
Video-Kompression	H.265/H.264/MJPEG (nur Sub-Stream)
Auflösung	4 MP: 2560 x 1440 px, 3 MP: 2304 x 1296 px, 2 MP: 1920 x 1080 px, D1, QVGA, CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4 MP: 2560 x 1440 px, 3 MP: 2304 x 1296 px, 2 MP (1~30 fps) Sub-Stream: 1 MP (1~25 fps), QVGA, D1, CIF (1~30 fps) Third Stream: QVGA, D1, CIF (1~30 fps)
Bit-Rate	64 Kbps bis ca. 4 MBps bei H.265 64 Kbps bis ca. 6 MBps bei H.264
Encode Modi	VBR/CBR
Bildqualität	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
Infrarot-Reichweite	40 m (drei Hochleistungs-Infrarot-LED)
Objektiv	2,8-12 mm Motorzoom mit Auto-Fokus
Sichtfeld (FOV)	94°-35,7°
Iris	DC Iris
Objektivhalterung	M14
Linsenpositionierung	3-Achsen-Justierung



Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Abmessungen	Ø 113 x 99,6 mm
Gewicht	640 g
Netzwerk	RJ45 (+PoE)
Stromanschluss	DC-Buchse
Audio-Verbindung	integriertes Mikrofon
SD-Karte	Ereignis / zeitgesteuertes Ereignis: Main / Sub-Stream Aufnahme (bis 128 GB)
Hard Reset Button	ja
Alarm	Alarm-Eingang und -Ausgang
Fernüberwachung	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
Benutzerverwaltung	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu zehn Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	ja
Ethernet	100 MBps
PoE	ja
Stromversorgung	12 V DC, 900 mA, PoE (~10 W)
Arbeitsumgebung	-30°C bis +60°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Zubehör	PR-JB14IP66 und PR-WB-A



PR-JB14IP66
Anschlussdose
wetterfest



PR-WB-A
Wandhalterung

PROVISION DI-340IPS-MVF

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

