

**PROVISION** **ISR**®



# DI-380A-28

20 M IR 8 MP TURRET-KAMERA, ANALOG



Die Provision HD-PRO-Serie ist für den Einsatz in professionellen Sicherheitsanwendungen mit hervorragender Bildqualität geeignet. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fixobjektiv und IP67 Zertifizierung, ist diese analoge 8 Megapixel Turret-Kamera für kurze Distanzen bis zu 20 Metern ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.



## HAUPTMERKMALE

8 MP, 3840 x 2160 px Auflösung

2,8 mm Fixobjektiv

Sichtfeld (FOV) 89,3°

4-in-1

(DIP Switch AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC)

Schutzart IP67

PROVISION DI-380A-28

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Bildsensor</b>	1/2,5" CMOS, 8 Megapixel
<b>Effektive Pixel</b>	3864 x 2202
<b>Frame-Rate</b>	8 MP bei 12/15 fps, 5 MP bei 20 fps, 4 MP bei 25/30 fps, CVBS bei 25/30 fps
<b>Tag / Nacht</b>	ICR (Infrarotlichtfilter)
<b>Min. Beleuchtung</b>	Farbe 0,01 lux (bei F1.2, AGC an), IR 0 lux
<b>Bildeinstellungen</b>	automatischer Weißabgleich (AWB)
<b>Bildverbesserung</b>	BLC, 3DNR
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D-DNR
<b>Privatzonenmaskierung</b>	nein
<b>Bewegungserkennung</b>	nein
<b>Videoanalytik</b>	keine
<b>Auflösung</b>	8 MP (16:9): 3840 x 2160 px AHD/TVI/CVI 5 MP (4:3): 2592 x 1944 px AHD/TVI 4 MP (16:9): 2560 x 1440 px AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
<b>Infrarot-Reichweite</b>	20 m
<b>Objektiv</b>	2,8 mm Fixobjektiv
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	89,3°
<b>COC (Control over Coax)</b>	ja
<b>Stromanschluss</b>	DC-Buchse
<b>Stromversorgung</b>	12 V DC, 340 mA
<b>Arbeitsumgebung</b>	-30°C bis +50°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
<b>Schutzart</b>	IP67 (wasserdicht)
<b>Maße</b>	Ø 97 x 82,6 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 485 g
<b>Zubehör</b>	PR-JB12IP66, PR-JB12IP64 und PR-WB-A



PR-JB12IP66  
Anschlussdose  
wetterfest



PR-JB12IP64  
Anschlussdose  
klein



PR-WB-A  
Wandhalterung

