



DI-380A-MVF

40 M IR 8 MP MOTORZOOM TURRET-KAMERA, ANALOG



Die Provision HD-PRO-Serie ist für den Einsatz in professionellen Sicherheitsanwendungen mit hervorragender Bildqualität geeignet. Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv und IP67 Zertifizierung, ist diese analoge 8 Megapixel Turret-Kamera für mittlere Entfernungen (bis zu 40 m) ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.



HAUPTMERKMALE

8 MP, 3840 x 2160 px Auflösung

2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv

Sichtfeld (FOV) 78°-31,3°

4-in-1

(DIP Switch AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC)

Schutzart IP67

PROVISION DI-380A-MVF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1/2,5" CMOS, 8 Megapixel
Effektive Pixel	3864 x 2202
Frame-Rate	8 MP bei 12/15 fps, 5 MP bei 20 fps, 4 MP bei 25/30 fps, CVBS bei 25/30 fps
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Farbe 0,01 lux (bei F1.2, AGC an), IR 0 lux
Bildeinstellungen	automatischer Weißabgleich (AWB)
Bildverbesserung	BLC, 3DNR
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Privatzonenmaskierung	nein
Bewegungserkennung	nein
Videoanalytik	keine
Auflösung	8 MP (16:9): 3840 x 2160 px AHD/TVI/CVI 5 MP (4:3): 2592 x 1944 px AHD/TVI 4 MP (16:9): 2560 x 1440 px AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
Infrarot-Reichweite	40 m
Objektiv	2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv
Sichtfeld (FOV)	78° - 31,3°
COC (Control over Coax)	ja
Stromanschluss	DC-Buchse
Stromversorgung	12 V DC, 650 mA
Arbeitsumgebung	-30°C bis +50°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Maße	Ø 113 x 99,6 mm
Gewicht	ca. 695 g
Zubehör	PR-JB14IP66, PR-JB14IP64 und PR-WB-A



PR-JB14IP66
Anschlussdose
wetterfest



PR-WB-A
Wandhalterung

