

**PROVISION** 



# I3-330WIP536-M

3 MP WIRELESS BULLET-KAMERA MIT FIXOBJEKTIV



Sofern kein kabelgebundenes Netzwerk verfügbar ist, stellt die 3 MP WiFi-Bullet-Kamera I3-330WIP536-M von Provision die ideale Lösung dar. In Verbindung mit dem erforderlichen WR-04IPC-V2 Kamera-Adapter verwandelt sich die I3-330WIP536-M in eine drahtlose Kamera, die problemlos mit jedem NVR-Rekorder über ONVIF gekoppelt werden kann. Sie ist mit einem hochauflösenden 3 MP-Sensor und einem 3,6 mm-Fixobjektiv ausgestattet.



## HAUPTMERKMALE

3 MP (2304 x 1296 px Auflösung)

3,6 mm Fixobjektiv

IR-Reichweite: bis zu 30 m

3D-DNR

Schutzart IP66

PROVISION-ISR I3-330WIP536-M

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Bildsensor</b>	1/3" CMOS, 3 MP
<b>Effektive Pixel</b>	2304 x 1296
<b>Elektronischer Verschluss</b>	1/25 s ~ 1/100000 s
<b>Frame-Rate</b>	1-15 fps
<b>Tag / Nacht</b>	ICR (Infrarotlichtfilter)
<b>Min. Beleuchtung</b>	0,1 lux (bei F2.0, AGC an), 0 lux mit IR aktiv
<b>Audio-Kompression</b>	nicht verfügbar
<b>Kommunikation</b>	nicht verfügbar
<b>Bildeinstellungen</b>	einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
<b>Bildverbesserung</b>	Digital WDR
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D-DNR
<b>Bildposition</b>	Spiegeln/Drehen
<b>Privatzonenmaskierung</b>	nein
<b>Bewegungserkennung</b>	nein
<b>Videoanalytik</b>	nein
<b>Video-Kompression</b>	H.265 / H.264
<b>Auflösung</b>	3 MP / 2 MP / 640 x 360
<b>Multi-Stream</b>	Master Stream: 3 MP (2304 x 1296) / 2 MP (1920 x 1080) Sub-Stream: 640 x 360
<b>Bit-Rate</b>	32 Kbps ~ 10 Mbps
<b>Kodierungsmodi</b>	VBR/CBR <sup>1</sup>
<b>Bildqualität</b>	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
<b>Infrarot-Reichweite</b>	bis zu 30 m (drei Hochleistungs-LEDs)
<b>Objektiv</b>	3,6 mm Fixobjektiv
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	90°
<b>Objektivhalterung</b>	M12
<b>Halterung</b>	3-Achsen-Halterung
<b>Analoger Videoausgang</b>	nein
<b>Audio-Verbindung</b>	nein
<b>SD-Karte</b>	nein
<b>Hard Reset Taster</b>	ja
<b>Alarm</b>	nein



PROVISION-ISR I3-330WIP536-M

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Fernüberwachung</b>	Ossia VMS-Software
<b>Benutzerverwaltung</b>	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu vier Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
<b>Netzwerkprotokolle</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS
<b>ONVIF</b>	ja
<b>Ethernet</b>	100 Mbps
<b>Netzwerk</b>	nein
<b>PoE</b>	nein
<b>Stromversorgung</b>	12 V DC/520 mA
<b>Arbeitsumgebung</b>	-20°C bis ca. +50°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Maße (inkl. Sockel)</b>	ca. 175,5 x 65 x 60 mm (B x H x ø)
<b>Gewicht</b>	ca. 332 g (inkl. Antenne, Sockel und Kabelpeitsche)
<b>Zubehör (erforderlich)</b>	Wireless Camera Adapter WR-04IPC-V2



Wireless Camera Adapter  
WR-04IPC-V2