



# NVR5-8200PX+(MM)

8-KANAL-POE NVR REKORDER



Der hochauflösende digitale ONVIF / H.265 Mehrkanalrekorder eignet sich hervorragend für kleine bis mittelgroße Anlagen mit bis zu acht IP-Überwachungskameras. Er bietet die Möglichkeit verschiedene Kameraauflösungen zu verarbeiten, so dass 1 MP, 1,3 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP sowie 5 MP Kameras angeschlossen werden können. Der moderne NVR verwendet neben dem bewährten H.264 Standard auch die neue H.265 Hardware Datenkompression und kann je nach Kameraart bis zu max. 200 Bilder pro Sekunde speichern.

Aufgrund der PnP-Technologie werden Provision Systemkameras direkt nach dem Anschluss erkannt. Über das Netzkabel erfolgt mittels PoE-Technologie auch gleich die Stromversorgung.

PROVISION NVR5-8200PX+(MM)

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Video	Eingang	8 x RJ45 Direktverbindung
	Ausgang	HDMI / VGA (1080 P, 1280 x 1024, 1024 x 768)
	Decoding Format	H.265 / H.264
	Decoding Leistung	1-Kanal - 5 MP; 4-/8-Kanal - D1
VCA	Videoanalytik	Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion
Audio	Eingang	Kameramodell abhängig
	Ausgang	Kameramodell abhängig
	Kommunikation	nein
Bandbreite	eingehend	40 Mbps
	ausgehend	40 Mbps
Aufnahme	Echtzeitaufnahme	8 Kanal bei 5 MP
	8 MP	nein
	5 MP	240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	4 MP	240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	3 MP	240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	2 MP (1080 P)	240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	1,3 MP (960 P) und weniger	240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	Aufnahmemodi	Zeitplan, manuell, Bewegung
Wiedergabe	Wiedergabekanäle	8-Kanal
	Suchmodi	Time-Slice, Uhrzeit, Ereignis, Dateiverwaltung, DDA Objekterkennung
Backup	USB	2 x USB 2.0 Port
	DVD/CD R/W	nein
	Backup-Format	AVI/DAT
Remotezugriff	Master Stream	bis zu vier Kanäle in Aufnahmeauflösung
	Sub-Stream	abhängig von Kamera
	Browser	Internet Explorer für Windows Vista/7/8/10 bzw. Safari für Mac OS
	CMS	ja
	mobile Anwendungen	Provision Cam2 App (Android und iOS)
	Benutzerverwaltung	5 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung
Alarm	Eingänge	abhängig von Kamera
	Ausgänge	abhängig von Kamera
Speicher	HDD	1 x SATA bis zu 6 TB
	E-SATA	nein
PTZ	Verbindung	über Netzwerk
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scan, Iris, Fokus
	RS-485	nein

PROVISION NVR5-8200PX+(MM)

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)
	Protokolle	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
	ONVIF	ja
PoE	Ports	4 x
	Interface	10/100 Mbps
	Standard	IEEE802.3af
	maximale Leistung	120 W (durchschnittlich 12,5 W pro Kanal)
	maximale Leistung pro Kanal	ca. 14 W
	Stromversorgung	DC 48 V / 2,5 A
	Stromverbrauch (ohne HDD)	5 W
	Abmessungen	255 x 220 x 45 mm (B x T x H)
	Betriebstemperatur	0°C bis ca. +50°C

PROVISION NVR5-8200PX+(MM)

# ABMESSUNGEN

