



NVR8-16400PFA(1U)

8 MP 16-KANAL NVR-REKORDER MIT POE,
GESICHTS- & KENNZEICHENERKENNUNG



Der ultrahochauflösende, rackfähige 4K Provision-ISR NVR-Netzwerk-Rekorder NVR8-16400PFA(1U) unterstützt sowohl Gesichtserkennung als auch Kennzeichenerkennung und ist mit der DDA™ VIDEO ANALYTICS Technologie ausgestattet, welche der intelligenten Objekterkennung dient und zwischen Personen, Zwei- und Vier-Rad-Fahrzeugen unterscheiden kann.

Der Rekorder eignet sich hervorragend für mittelgroße Anlagen mit bis zu 16 IP-Kameras und ist mit acht Alarm-Eingängen sowie vier Alarm-Ausgängen ausgestattet.





PROVISION-ISR NVR8-16400PFA(1U)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Video	Eingang	16x RJ45 10/100 PoE Direktverbindung, 1x RJ45 10/100/1000 Uplink
	Ausgang	HDMI (4K, 1080 px), VGA (1080 px, 1280x1024 px, 1024x768 px)
	Video-Kompression	H.265/H.265+/H.265S/H.264
	Decoding Leistung	1-Kanal - 8MP; 4-Kanal - 2x8MP + 2x5MP; 9-/16-Kanal - 1MP
VCA	Videoanalytik	Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion, smarte Suche, Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung (LPR), Objektzählung, DDA
Audio	Eingang	1/1 RCA, G.711A/G.711U
	Ausgang	1/1 RCA, G.711A/G.711U
	Kommunikation	2-Wege-Audio
Bandbreite	eingehend	160 Mbps
	ausgehend	160 Mbps
Aufnahme	Echtzeitaufnahme	16-Kanal bei 8 MP
	8 MP	max. 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	4 MP	max. 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	3 MP	max. 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	2 MP (1080 px)	max. 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	1,3 MP (960 px)	max. 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	Aufnahmemodi	Zeitplan, manuell, Bewegung, Sensor, VCA, POS
Wiedergabe	Wiedergabekanäle	16-Kanal
	Suchmodi	DDA Objekt, smarte Suche, LPR, Gesichtsabgleich (180 Gesichter pro Minute für alle Kanäle, 3 Gesichter pro Sekunde für Einzelkanal), Zeitspanne, Event, POS
Backup	USB	1x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port
	DVD/CD R/W	nein
	Backup-Format	AVI/DAT
Remotenzugriff	Master Stream	bis zu vier Kanäle in Aufnahmeauflösung
	Sub-Stream	abhängig von Kamera
	Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera
	CMS	Ossia VMS Standard / Enterprise
	mobile Anwendungen	Provision Cam2 App (Android und iOS)
	Benutzerverwaltung	10 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung
Alarm	Eingänge	8
	Ausgänge	4
Speicher	interner Speicher (HDD)	2 x HDD SATA 3,5" bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang enthalten)
	E-SATA	nein

PROVISION-ISR NVR8-16400PFA(1U)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PTZ	Verbindung	Netzwerk, RS485
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scan, Iris, Fokus
	RS-485	ja, C06 Keyboard
Netzwerk	Ethernet	1000/100/10 Mbps
	Protokolle	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	ja
PoE	Ports	16 x RJ45
	Interface	10/100 Mbps
	Standard	IEEE802.3AF
	maximale Leistung	150 W (durchschnittlich 14,25 W pro Kanal)
	maximale Leistung pro Kanal	ca. 14 W
Sonstiges	Stromversorgung	48 V DC, 3,75 A
	Stromverbrauch (ohne HDD)	15 W
	Abmessungen	375 x 275 x 50 mm (B x T x H)
	Betriebstemperatur	0°C bis +50°C

PROVISION-ISR NVR8-16400PFA(1U)

ABMESSUNGEN

