



# NVR8-32800F(1U)

8 MP 32-KANAL NVR-REKORDER MIT GESICHTS- & KENNZEICHENERKENNUNG



Der ultrahochauflösende, rackfähige 4K Provision-ISR NVR-Netzwerk-Rekorder NVR8-32800F(1U) unterstützt sowohl Gesichtserkennung als auch Kennzeichenerkennung und ist mit der DDA™ VIDEO ANALYTICS Technologie ausgestattet, welche der intelligenten Objekterkennung dient und zwischen Personen, Zwei- und Vier-Rad-Fahrzeugen unterscheiden kann (nur bei DDA-fähigen Kameras).

Der Rekorder eignet sich hervorragend für große Anlagen mit bis zu 32 IP-Kameras.





PROVISION-ISR NVR8-32800F(1U)

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Video	Eingang	32 Kanal über 1x RJ45 10/100/1000
	Ausgang	HDMI (4K, 1080 px), VGA (1080 px, 1280x1024 px, 1024x768 px)
	Video-Kompression	H.265/H.265+/H.265S/H.264
	Decoding Leistung	1-Kanal – 8MP; 4-Kanal – 2 x 8MP + 2 x 5MP; 9-/16-Kanal – 1MP; 32-Kanal – D1
VCA	Videoanalytik	Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion, smarte Suche, Gesichtserkennung, Objektzählung, DDA, Kennzeichenerkennung (LPR)
Audio	Eingang	1/1 RCA
	Ausgang	1/1 RCA
	Kompression	G.711A/G.711U
	2-Wege-Audio	ja
Bandbreite	eingehend	256 Mbps
	ausgehend	256 Mbps
Aufnahme	Echtzeitaufnahme	32-Kanal bei 8 MP
	8 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	4 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	3 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	2 MP (1080 px)	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	1,3 MP (960 px)	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	Aufnahmemodi	Zeitplan, manuell, Bewegung, Sensor, VCA, POS
Wiedergabe	Wiedergabekanäle	32
	Suchmodi	DDA Objekt, smarte Suche, LPR, Gesichtsabgleich (180 Gesichter pro Minute für alle Kanäle, 3 Gesichter pro Sekunde für Einzelkanal), Zeitspanne, Event, POS
Backup	USB	1x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port
	DVD/CD R/W	nein
	Backup-Format	AVI/DAT
Remotezugriff	Master Stream	bis zu 32 Kanäle in Aufnahmeauflösung
	Sub-Stream	abhängig von Kamera
	Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera
	CMS	Ossia VMS Standard / Enterprise
	mobile Anwendungen	Provision Cam2 App (Android und iOS)
	Benutzerverwaltung	10 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung

PROVISION-ISR NVR8-32800F(1U)

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Alarm	Eingänge	nur über IP-Kamera
	Ausgänge	nur über IP-Kamera
Speicher	HDD	2 x HDD SATA 3,5" bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang enthalten)
	E-SATA	nein
PTZ	Verbindung	über Netzwerk
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scan, Iris, Fokus
	RS-485	nein
Netzwerk	Ethernet	1000/100/10 Mbps
	Protokolle	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	ja
Sonstiges	PoE	nein
	Stromversorgung	12 V DC, 4,0 A
	Stromverbrauch (ohne HDD)	15 W
	Abmessungen	375 x 275 x 50 mm (B x T x H)
	Betriebstemperatur	0°C bis +50°C

PROVISION-ISR NVR8-32800F(1U)

# ABMESSUNGEN

