



NVR8-32800RFA(2U)

8 MP 32-KANAL NVR-REKORDER MIT GESICHTS- & KENNZEICHENERKENNUNG



Der ultrahochoauflösende 4K Provision-ISR NVR-Netzwerk-Rekorder NVR8-32800RFA(2U) unterstützt sowohl Gesichts- als auch Kennzeichenerkennung und ist mit der DDA™ VIDEO ANALYTICS Technologie ausgestattet, welche der intelligenten Objekterkennung dient und zwischen Personen, Zwei- und Vier-Rad-Fahrzeugen unterscheiden kann.

Der Rekorder eignet sich hervorragend für große Anlagen mit bis zu 32 IP-Kameras und ist mit acht Alarm-Eingängen sowie vier Alarm-Ausgängen ausgestattet.





PROVISION-ISR NVR8-32800RFA(2U)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Video	Eingang	2 x RJ45 10/100/1000
	Ausgang	HDMI (4K, 1080 px), VGA (1080 px, 1280x1024 px, 1024x768 px)
	Decoding Format	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Decoding Leistung	1-Kanal – 8MP; 4-Kanal – 2 x 8MP + 2 x 5MP; 9-/16-Kanal – 1MP; 32-Kanal – D1
VCA	Videoanalytik	Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion, smarte Suche, Gesichtserkennung, Objektzählung, DDA, Kennzeichenerkennung (LPR)
Audio	Eingang	1-Kanal RCA (Linear, 1kΩ) + IPC Eingänge
	Ausgang	1-Kanal RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + IPC Eingänge
	Kompression	G.711A/G.711U
	2-Wege-Audio	ja
Bandbreite	eingehend	256 Mbps
	ausgehend	256 Mbps
Aufnahme	Echtzeitaufnahme	32-Kanal bei 8 MP
	8 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	4 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	3 MP	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	2 MP (1080 px)	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	1,3 MP (960 px)	max. 960 fps (NTSC), 800 fps (PAL)
	Aufnahmemodi	Zeitplan, manuell, Bewegung, Sensor, VCA, POS
Wiedergabe	Wiedergabekanäle	32
	Suchmodi	DDA Objekt, smarte Suche, LPR, Gesichtsabgleich (180 Gesichter pro Minute für alle Kanäle, 3 Gesichter pro Sekunde für Einzelkanal), Zeitspanne, Event, POS
Backup	USB	1x oder 2x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port
	DVD/CD R/W	ja
	Backup-Format	AVI/DAT
Remotezugriff	Master Stream	bis zu 32 Kanäle in Aufnahmeauflösung
	Sub-Stream	abhängig von Kamera
	Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera
	CMS	Ossia VMS Standard / Enterprise
	mobile Anwendungen	Provision Cam2 App (Android und iOS)
	Benutzerverwaltung	20 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung



PROVISION-ISR NVR8-32800RFA(2U)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Alarm	Eingänge	8+IPC
	Ausgänge	4+IPC
Speicher	HDD	8 x HDD SATA 3,5" bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang enthalten), RAID Modi (0/1/5/6/10)
	E-SATA	nein
PTZ	Verbindung	über Netzwerk
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scan, Iris, Fokus
	RS-485	ja
Netzwerk	Ethernet	2 x 1000/100/10 Mbps
	Protokolle	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	ja
Sonstiges	PoE	nein
	Stromversorgung	100-240 V AC
	Stromverbrauch (ohne HDD)	15 W
	Abmessungen	445 x 430 x 97 mm (B x T x H)
	Betriebstemperatur	0°C bis +50°C

PROVISION-ISR NVR8-32800RFA(2U)

ABMESSUNGEN

