



# WR-04IPC-V2

WIRELESS CAMERA ADAPTER



Der drahtlose Provision-ISR Access Point WR-04IPC kann ein autarkes Funknetz erstellen und hat einen Anschluss für bis zu vier Funk-Kameras (nur kompatibel mit der 3 MP WLAN Bullet-Kamera I3-330WIP536-M). Durch das automatische Pairing mit Ihren kabellosen Kameras sowie einer einfachen Verbindung zu Ihrem NVR-Rekorder über einen 100 Mbit Ethernet Port ist die Installation besonders einfach.



3 MP WLAN Bullet-Kamera I3-330WIP536-M

## HAUPTMERKMALE

max. 2 MP

H.265 (HEVC) Video-Kompression

ONVIF

Bewegungserkennung

Status-LEDs

einfache & schnelle Installation

WIRELESS CAMERA ADAPTER WR-04IPC-V2

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Video-Eingang</b>	4 x WLAN-Kamera (nur I3-330WIP536-M)
<b>unterstützte Auflösung</b>	2 MP
<b>Ausgang</b>	2 MP
<b>Frame-Rate</b>	1-25/30 fps
<b>Audio-Kompression</b>	nein
<b>Kommunikation</b>	nein
<b>Bildeinstellungen</b>	Schärfe, Sättigung, Helligkeit, Kontrast
<b>Bildverbesserung</b>	nein
<b>Rauschunterdrückung</b>	nein (wird von IP-Kamera durchgeführt)
<b>Bildposition</b>	Spiegeln/Drehen
<b>Privatzonenmaskierung</b>	ja
<b>Bewegungserkennung</b>	ja
<b>Videoanalytik</b>	nein
<b>Video-Kompression</b>	H.265 / H.264
<b>Auflösung</b>	1080P (2 MP - 1920 x 1080 px)
<b>Multi-Stream</b>	Master Stream: 2 MP (1-25/30) Sub-Stream: 640 x 360 (1-25/30) Main Stream: 64 Kbps ~ 10 Mbps bei H.265/H.264
<b>Bit-Rate</b>	Sub Stream: 32 Kbps ~ 1 Mbps bei H.265/H.264
<b>Kodierungsmodi</b>	VBR/CBR <sup>1</sup>
<b>Bildqualität</b>	VBR: fünf Stufen; CBR: frei einstellbar
<b>Fernüberwachung</b>	Provision CAM2 (nur mit NVR-Rekorder)
<b>Benutzerverwaltung</b>	unterstützt den gleichzeitigen Zugriff von bis zu drei Benutzern
<b>Kamera-Verbindung</b>	WiFi (802,11 b/g/n)
<b>ONVIF</b>	ja
<b>Ethernet</b>	1 x RJ45 100 Mbit
<b>PoE</b>	nein
<b>Stromversorgung</b>	12 VDC/1 A
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis ca. 55°C
<b>Montage</b>	Wandhalterung
<b>Maße</b>	186 x 74 x 31 mm (H inkl. Antenne x B x T)
<b>Gewicht</b>	ca. 110 g

WIRELESS CAMERA ADAPTER WR-04IPC-V2

# ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

