

# BEDIENTABLEAU XFIRE-LCD



## HAUPTMERKMALE

abgesetztes BUS-Bedien- und Anzeigetableau

kompatibel mit XFIRE Brandmelderzentrale

zeigt alle Ereignisse der angeschlossenen Zentrale an

Schutzart: IP30

## Zertifizierungen



## Zulassungen



## BESCHREIBUNG

Das XFIRE-LCD ist ein externes Bedientableau mit LCD-Display, das über die isolierte serielle Schnittstelle mit der Zentrale verbunden ist und alle in der Zentrale vorhandenen Wörter und Befehle bis zu Level 2 anzeigt.

Es ist möglich, bis zu 16 Bedientableaus pro Zentrale anzuschließen (alle Bedientableaus sind Abbilder der angeschlossenen Zentrale und nicht von anderen mit dem Netzwerk verbundenen Zentrale).

## TECHNISCHE DATEN

Anschlussart	4-Draht RS485 BUS
Spannungsversorgung	24 V DC (von Zentrale oder eigener Stromversorgung)
Stromaufnahme	max. 60 mA
Loop-Länge / Leiter-Querschnitt	max. 1 km / Querschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP30
Maße	380 x 180 x 55 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg
Gehäuse	Stahlblech
kompatibel mit	XFIRE