

FUNK-MELDERSOCKEL, SIRENE SGRBS100/L



HAUPTMERKMALE

Meldersockel mit Bajonett-Verschluss

für Funk-Melder

automatische Mehrkanal-Frequenzwahl

akustischer Signalgeber

Zertifizierung nach EN 54-3 und EN 54-25

Zertifizierungen



Zulassungen



LPCB 928q

CE 0832

BESCHREIBUNG

Meldersockel zur Aufnahme der Funkmelder per Bajonett-Verschluss. Der Meldersockel verfügt über automatische Mehrkanal-Frequenzwahl, einen akustischen Signalgeber und ist kompatibel mit dem Funkgateway VW2W100, Funkexpander SGWE und der konventionellen Funkschnittstelle SGCWE der SAGITTARIUS-Linie. Einstellbare 32 Töne und verschiedene Lautstärke.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	2 x 3 V CR123A Lithium-Batterie
Lebensdauer Batterie	typischerweise 3 Jahre
Frequenz	bidirektional FSK FM 868 - 870 MHz
Funkkanäle	7
Funkreichweite	bis zu 150 m (Freifeld)
Tonarten	32
Schallpegel	max. 95 dB(A) bei 1 m
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Schutzart	IP20
Abmessungen	Ø 116 x 51 mm
Farbe	weiß
Gewicht (inkl. Batterien)	150 g
Zertifizierung	EN 54-3 EN 54-25
kompatibel mit	VW2W100, SGWE, SGCWE, L-OP-SG, L-MC-SG, L-HT-SG

TECHNISCHE ZEICHNUNG

