

FUNK-SIRENENMODUL SGWS-MOD

HAUPTMERKMALE

Funk-Signalgeber-Modul für Wandsirenen CWS100 & CWS100-AV

7 Funkkanäle

Schutzart IP40

Zertifizierung nach EN 54-18 und EN 54-25



Zertifizierungen



BESCHREIBUNG

Das Signalgeber-Modul ermöglicht das Einbinden von der akustischen Wandsirene CWS100 und der optisch-akustischen Wandsirene CWS100-AV per Funk. Das Modul wird in das Signalgebergehäuse installiert und ist kompatibel mit dem Funkgateway VW2W100, Funkexpander SGWE und der konventionellen Funkschnittstelle SGCWE der SAGITTARIUS-Linie.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	2 x 3 V CR123A Lithium-Batterie
Lebensdauer Batterie	typischerweise 3 Jahre
Frequenz	bidirektional FSK FM 868 - 870 MHz
Funkkanäle	7
Funkreichweite	bis zu 150 m (Freifeld)
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	82 x 75 x 35 mm
Schutzart	IP40
Zertifizierung	EN 54-18 EN 54-25
kompatibel mit	VW2W100, SGWE, SGCWE, CWS100, CWS100-AV