

# LOOP-HANDMELDER HAUSALARM A-HA



## HAUPTMERKMALE

Druckknopfmelder HAUSALARM in Ringbus-Technik

integrierter, bidirektionaler Isolator

optische Statusanzeige über LED

automatische Adressierung möglich

Schutzart IP43

Konformität nach EN 54-11

## Zertifizierungen



## BESCHREIBUNG

Der intelligente Handmelder Typ-B, mit der Aufschrift „HAUSALARM“, in Ringbus-Technik verfügt über einen integrierten bidirektionalen Isolator und LED zur Statusanzeige. Die Auslösung erfolgt durch Zerstörung der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Mittels Spezialschlüssels kann der Handmelder zurückgesetzt werden.

Automatische Adressierung in Verbindung mit Brandmelderzentrale XFIRE oder Handprogrammiergerät ALPU1000.

## TECHNISCHE DATEN

---

Loop-Spannung	15 - 40 VDC
max. Stromaufnahme	20 mA
optische Statusanzeige	LED
Schutzart	IP43
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	126 x 126 x 35 mm
Farbe	blau
Konfirmität	EN 54-11
kompatibel mit	XFIRE, ALPU1000

---