



SF-IPB798CWH-4U-A12

4 MP NIGHT COLOR IP-BULLET-KAMERA MIT FIXOBJEKTIV & TRUESENSE



SAFIRE Kameras mit Night Color-Technologie liefern ein 24/7 Farbbild sowie visuelle Details, die wesentlich zur Identifizierung von Personen oder Objekten beitragen. Dank der integrierten, leistungsstarken Weißlicht-LEDs ist dies auch bei Nacht bzw. bei schlechten Lichtverhältnissen möglich.

HAUPTMERKMALE

4 MP (2688 x 1520 px Auflösung)

2,8 mm Fixobjektiv

Nacht-Farbmodus

Rauschunterdrückung (3D-DNR)

Schutzart IP66

VIDEOANALYTIK

Basisanalytik: Sabotage

Intelligente Objekterkennung

- Personen

- Fahrzeuge

VCA-Regeln:

- Linienkreuzung

- Eindringen

- Regionseintritt/-austritt

TrueSense:

- Bewegungserkennung

- Crossover

- Regionseintritt/-austritt

SAFIRE SF-IPB798CWH-4U-AI2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Auflösung	4 MP (2688 x 1520 px)
Tag/Nacht	Farbe F1.0, ICR
Min. Beleuchtung	0,0005 lux
Objektiv	2,8 mm Fix
Sichtfeld (FOV)	horizontal 109°, vertikal 55°
Weißlicht-Reichweite	30 m
Video-Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Bildverbesserungen	WDR (120 dB), BLC, MD, ROI
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Audio	nicht verfügbar
Alarm IN/OUT	nicht verfügbar
Fernzugriff	NVR, Webbrowser, App und PC-Software Safire Control Center
Interoperabilität	ONVIF
Video-Kompression	H.265+ / H265 / H.264+ / H264
Multi-Stream	Master Stream: 4 MP, 3 MP, 1080 px, 720 px (1-25 fps) Sub-Stream: 640 x 480 px, 640 x 360 px, 320 x 240 px (1-25 fps)
Interner Speicher	MicroSD-Karte unterstützt bis 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzwerk	Ethernet 10/100 BaseT
Erweiterte Funktionen	Linienkreuzung, Eindringen, Regionseintritt/-austritt
TrueSense 2	Bewegungserkennung, Crossover, Regionseintritt/-austritt Hinweis: TrueSense und Gesichtserkennung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Stromversorgung	12 V DC, 700 mA, PoE (~10,5 W)
Maße	291,2 x 105 mm (HxØ)
Maße Sockel	62,6 mm, 4 Schrauben
Gewicht	1260 g
Zubehör	Anschlussbox DS-1280ZJ-XS, Masthalter DS-1275ZJ



DS-1280ZJ-XS
Anschlussbox



DS-1275ZJ
Masthalter